

PIQUERSA

**LA FUERZA VERDE
THE GREEN FORCE**

**Barredora / Sweeper
BA-1500-AC**



**Barredora Descarga Lateral y Altura
Sweeper with Side and Elevated Unload Function
BA-2000H**



**Barredora 4x4 / 4x4 Sweeper
BA-2500-AC**

**Barredora Hidrostática 4x4
4x4 Hydrostatic Sweeper
BA-2500H-AC**



**Barredora 4x4 / 4x4 Sweeper
BA-2500-AG**

**Barredora Hidrostática 4x4
BA-2500H-AG
4x4 Hydrostatic Sweeper**



PIQUERSA

BA-1500-AC

Barredora / Sweeper

Entre las muchas y buenas barredoras del mercado, los modelos de PIQUERSA, se encuentran sin duda entre los que mejor saben hacer su trabajo.

Robustez, eficacia y fácil manejo caracterizan a estas barredoras que disponen de dos cepillos laterales flotantes y uno central de fibra de nylon de gran rendimiento y duración.



Of all the good-quality sweepers available on the market, PIQUERSA's models are without a doubt the ones that know how to do their job the best. They are robust, effective and easy to use. Their nylon fibre brushes - two floating side brushes and a central brush - offer great performance and durability.

BA-2000H

Barredora Descarga Lateral y Altura / Sweeper with Side and Elevated Unload Function

Inmediatamente y de manera automática, la basura es recogida y depositada en la caja de barrido, que se eleva hidráulicamente y descarga en la tolva de la barredora.



Rubbish is collected and deposited in the sweeper box quickly and automatically. The box is then lifted hydraulically and rubbish is unloaded into the sweeper chute.



BA-2500-AC

Barredora 4x4 / 4x4 Sweeper



El modelo BA-2500-AC incorpora tracción 4x4 para poder llegar a los lugares de más difícil acceso. Ningún obstáculo se puede interponer ante las barredoras PIQUERSA.

The BA-2500-AC model is a 4x4 sweeper which can be used to sweep the most inaccessible of places. No obstacle can get in the way of PIQUERSA's sweepers

BA-2500H-AC

Barredora Hidrostática 4x4 / Hydrostatic 4x4 Sweeper

El modelo BA-2500H-AC incorpora transmisión hidrostática, ofreciendo una mayor comodidad para la conducción así como un motor de mayor potencia.

The BA-2500H-AC model uses a hydrostatic transmission system, which means that it is easier to drive and comes with a more powerful engine.



BA-2500-AG

Barredora 4x4 / 4x4 Sweeper



Los nuevos modelos de PIQUERSA, la BA-2500-AG y su versión hidrostática, la BA-2500H-AG proponen un nuevo giro al concepto de barredora mecánica. De este modo, junto con las características fundamentales de los acabados PIQUERSA, Robustez, Eficiencia y Fácil manejo, los nuevos modelos con descarga giratoria permiten una mayor comodidad a la hora de la descarga.

PIQUERSA's new models, BA-2500-AG and its hydrostatic version, BA-2500H-AG, are a new twist on the concept of a mechanical sweeper. In addition to the usual PIQUERSA machine qualities – robustness, effectiveness and ease-of-use – these new models have a rotating unload function, making them the most convenient option when it comes to unloading.



BA-2500H-AG

Barredora Hidrostática 4x4 / Hydrostatic 4x4 Sweeper

PIQUERSA

Motor Diesel - Diesel Engine

Potencia - Power
Nº Cilindros - No cylinders
Refrigeración - Cooling

Transmisión - Transmission
Caja de Cambios - Gearbox
Frenos - Brakes
Embrague - Clutch
Dirección - Steering
Chasis - Frame

Puesto de conducción - Driving Post**Ruedas - Wheels**

Delanteras - Front
Traseras - Rear

Capacidad de cucharas - Shovel capacity**Capacidad de caja barrido - Sweeping box capacity****Ancho de barrido - Sweeping width****Sistema de riego - Irrigation system****Depósito de Agua - Water tank****Tolva - Hopper**

Nivel de agua - Water level
Calmada - Heaped up

Carga Útil - Working Load**Pendiente Máx. Superable - Maximum gradient****Carga máxima arrastre - Maximum trailer load**

Sin frenos - Without breaks
Con frenos - With breaks

Peso en vacío - Weight when empty**Mantenimiento - Maintenance****Equipamiento - Equipment****Seguridad - Security****Opciones - Options****LOMBARDINI LDW 702**

16 CV

2

Aire - Air

Mediante Cardán - By Cardan

4+4 velocidades con inversor - 4+4 speeds with reverse

Hidráulicos - Hydraulic

Monodisco en seco - Single dryplate

Hidráulica - Hydraulic

De diseño isométrico en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable. Designed to distribute load equally over its whole length, calculated especially to fulfil the requirements of a self-loading dumper.

Ergonómico / Ajustable - Ergonomic / Adjustable seat

225 / 70 R15"

6.00 - 9" 12PR

160 l. (Opcional - Optional)

210 l.

2.100 mm.

Agua pulverizada - Pulverised water

300 l.

Descarga Frontal a 785 mm. Front unloading at 785 mm.

0,62 m³1,1 m³

1.750 kg.

26%

750 kg.

2500kg.

1.825 kg.

La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo. The machine has been designed to keep maintenance costs to a minimum. The use of treated materials reduces the number of greasing points and components requiring service.

Luz rotativa, cinturón de seguridad, arranque y parada eléctricos, retrovisor izquierdo, avisador acústico de marcha atrás, parabrisas y limpiaparabrisas. Flashing beacon, seat belt, electrical start and stop, left rear-view mirror, reverse warning signal, windscreen and wipers.

Protección antivuelco / techo protector - Roll-cage / Safety roof**Cuchara, cabina, kit de luces, martillo hidráulico y doble asiento.** Shovel, cabin, head lights, hydraulic hammer & passenger seat.**Protección antivuelco / techo protector - Roll-cage / Safety roof****Cuchara, cabina, kit de luces, martillo hidráulico y doble asiento.** Shovel, cabin, head lights, hydraulic hammer & passenger seat.**BA-1500-AC****Barredora****Sweeper****Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)**

A 5.210	Longitud máxima / Maximum length
B 1.820	Distancia entre ejes / Wheelbase
C 1.250	Voladizo trasero / Rear extension
E 2.180	Altura máxima / Maximum height
F 1.840	Anchura máxima / Maximum width
Ancho Via Anterior / Front track width: 1.270	
Ancho Via Anterior / Rear track width: 1.050	

Motor Diesel - Diesel Engine

Potencia - Power
Nº Cilindros - No cylinders
Refrigeración - Cooling

Transmisión - Transmission
Frenos - Brakes
Embrague - Clutch
Dirección - Steering
Chasis - Frame

Puesto de conducción - Driving Post**Ruedas - Wheels**

Delanteras - Front
Traseras - Rear

Capacidad de caja barrido - Sweeping box capacity**Ancho de barrido - Sweeping width****Depósito de Agua - Water tank****Sistema de riego - Irrigation system****Tolva - Hopper**

Nivel de agua - Water level
Calmada - Heaped up

Carga Útil - Working Load**Pendiente Máx. Superable - Maximum gradient****Carga máxima arrastre - Maximum trailer load**

Sin frenos - Without breaks
Con frenos - With breaks

Peso en vacío - Weight when empty**Mantenimiento - Maintenance****Equipamiento - Equipment****Seguridad - Security****Opciones - Options****KUBOTA**

36 CV

3

Agua - Water

Tracción 2 ruedas Hidrostática. Hidrostatic 2 Wheels drive

Hidráulicos - Hydraulic

No posee - N/A

Hidráulica - Hydraulic

De diseño isométrico en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable. Designed to distribute load equally over its whole length, calculated especially to fulfil the requirements of a self-loading dumper.

Ergonómico / Ajustable - Ergonomic / Adjustable seat

6,50 - 10"

8,00 - 10"

210 l.

2.100 mm.

300 l.

Agua pulverizada - Pulverised water

Descarga lateral a 1.700 mm. Side unloading at 1.700 mm.

0,75 m³

1.260 kg.

29%


750 kg.

2500kg.

2.540 kg.

La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo. The machine has been designed to keep maintenance costs to a minimum. The use of treated materials reduces the number of greasing points and components requiring service.

Luz rotativa, cinturón de seguridad, arranque y parada eléctricos, retrovisor izquierdo, avisador acústico de marcha atrás, cabina e iluminación homologada. Flashing beacon, seat belt, electrical start and stop, left rear-view mirror, reverse warning signal, driving cab and certified head lights.

Protección antivuelco / cabina - Roll-cage / driving cab**Kit limpieza alta presión, calefacción y A/A.** High pressure Washer kit, heater and Air conditioned.**Kit limpieza alta presión, calefacción y A/A.** High pressure Washer kit, heater and Air conditioned.**BA-2000-H****Barredora Descarga Lateral y Altura****High And Side Unloading Sweeper****Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)**

A 4.610	Longitud máxima / Maximum length
B 1.580	Distancia entre ejes / Wheelbase
C 570	Voladizo trasero / Rear extension
D 2.400	Altura máxima / Maximum height
F 3.000	Anchura máxima / Maximum width
Ancho Via Anterior / Front track width: 1.470	
Ancho Via Anterior / Rear track width: 1.290	

Motor Diesel - Diesel Engine

Potencia - Power
Nº Cilindros - No cylinders
Refrigeración - Cooling

Transmisión - Transmission
Caja de Cambios - Gearbox
Frenos - Brakes
Embrague - Clutch
Dirección - Steering
Chasis - Frame

Puesto de conducción - Driving Post**Ruedas - Wheels**

Delanteras - Front
Traseras - Rear

Capacidad de cucharas - Shovel capacity**Capacidad de caja barrido - Sweeping box capacity****Ancho de barrido - Sweeping width****Depósito de Agua - Water tank****Sistema de riego - Irrigation system****Tolva - Hopper**

Nivel de agua - Water level
Calmada - Heaped up

Carga Útil - Working Load**Pendiente Máx. Superable - Maximum gradient****Carga máxima arrastre - Maximum trailer load**

Sin frenos - Without breaks
Con frenos - With breaks

Peso en vacío - Weight when empty**Mantenimiento - Maintenance****Equipamiento - Equipment****Seguridad - Security****Opciones - Options****LOMBARDINI FOCS LDW 1404**

38 CV

4

Agua - Water

Tracción 4 ruedas mediante Cardán. 4 Wheels drive by Cardan

4+4 velocidades con inversor - 4+4 speeds with reverse

Hidráulicos - Hydraulic

Monodisco en seco - Single dryplate

Hidráulica - Hydraulic

De diseño isométrico en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable. Designed to distribute load equally over its whole length, calculated especially to fulfil the requirements of a self-loading dumper.

Ergonómico / Ajustable - Ergonomic / Adjustable seat

10,0 / 75 15,3" 10PR

10,0 / 75 15,3" 10PR

160 l. (Opcional - Optional)

210 l.

2.100 mm.

300 l.

Agua pulverizada - Pulverised water

Descarga Frontal a 650 mm. Front unloading at 650 mm.

0,92 m³1,45 m³

2500 kg.

40%


750 kg.

2500kg.

2.560 kg.

La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo. The machine has been designed to keep maintenance costs to a minimum. The use of treated materials reduce the number of greasing points and components requiring service.

Parabrisas, limpiaparabrisas, cuchara, engranche rápido, luz rotativa, cinturón de seguridad, arranque y parada eléctricos, retrovisor izquierdo y avisador acústico de marcha atrás. Windscreen, wipers, scoop, quick-attach, flashing beacon, seat belt, electrical start and stop, left rear-view mirror and reverse warning signal.

Protección antivuelco / techo protector - Roll-cage / Safety roof**Instalación de luces, cabina, martillo hidráulico, doble asiento, freno a las cuatro ruedas, mástil y retro.** Installation of lights, cabin, hydraulic hammer, double seat, four wheels brake, fork lift and backhoe. Heater and Air conditioned. High pressure Washer kit.**Calefacción y Aire Acondicionado. Kit Limpieza.** Head lights, cabin, hydraulic hammer, passenger seat, four wheels brake, fork lift and backhoe. Heater and Air conditioned. High pressure Washer kit.**Calefacción y Aire Acondicionado. Kit Limpieza.** Head lights, cabin, hydraulic hammer, passenger seat, four wheels brake, fork lift and backhoe. Heater and Air conditioned. High pressure Washer kit.**BA-2500-AC****Barredora 4x4****Drive Sweeper****Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)**

A 5.700	Longitud máxima / Maximum length
B 1.600	Distancia entre ejes / Wheelbase
C 1.200	Voladizo trasero / Rear extension
D 2.300	Altura máxima / Maximum height
F 2.000	Anchura máxima / Maximum width
Ancho Via Anterior / Front track width: 1.240	
Ancho Via Anterior / Rear track width: 1.240	

Motor Diesel - Diesel Engine

Potencia - Power
Nº Cilindros - No cylinders
Refrigeración - Cooling

Transmisión - Transmission

Frenos - Brakes
Embrague - Clutch
Dirección - Steering
Chasis - Frame

Puesto de conducción - Driving Post**Ruedas - Wheels**

Delanteras - Front
Traseras - Rear

Capacidad de cuchara - Shovel capacity**Capacidad de caja barrido - Sweeping box capacity****Ancho de barrido - Sweeping width****Depósito de Agua - Water tank****Sistema de riego - Irrigation system****Tolva - Hopper**

Nivel de agua - Water level
Colmada - Heaped up

Carga Útil - Working Load**Pendiente Máx. Superable - Maximum gradient****Carga máxima arrastre - Maximum trailer load**

Sin frenos - Without breaks
Con frenos - With breaks

Peso en vacío - Weight when empty**Mantenimiento - Maintenance****Equipamiento - Equipment****Seguridad - Security****Opciones - Options****PERKINS 404C**

50 CV
 4

Agua - Water**Tracción 4 ruedas Hidrostático - Hydrostatic 4 Wheels drive****Hidráulicos - Hydraulic****No posee - N/A****Hidráulica - Hydraulic**

De diseño isoresistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable. Designed to distribute load equally over its whole length, calculated especially to fulfill the requirements of a self-loading dumper.

Ergonómico / Ajustable - Ergonomic / Adjustable seat

10,0 / 75 15,3" 10PR
 10,0 / 75 15,3" 10PR

160 l. (Optional - Opción)

210 l.

2.100 mm.

300 l.

Agua pulverizada - Pulverised water**Descarga Frontal a 650 mm - Front unloading at 650 mm.**

0,92 m³

1,45 m³

2500 kg.

34%

750 kg.

2500kg.

2.650 kg.

La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo. The machine has been designed to keep maintenance costs to a minimum. The use of treated materials reduces the number of greasing points and components requiring service.

Parabrisas, limpiaparabrisas, cuchara, Enganche rápido, furo rotativo, cinturón de seguridad y avisador acústico de marcha atrás. Windscreen, wipers, scoop, quick-fitch, flashing beacon, seat belt and reverse warning signal.

Protección antivuelco / techo protector. Roll-cage / Safety roof.
Instalación de luces, cabina, martillo hidráulico, doble asiento, freno a las cuatro ruedas, mástil y retro. Calefacción y Aire Acondicionado. Kit limpieza, Hoja quitanieves, espaldador de sal. Head lights, cabin, hydraulic hammer, passenger seat, four wheels brake, fork lift and backhoe. Heater and Air conditioned. High pressure Washer kit.

BA-2500H-AC

Barredora Hidrostática 4x4
Four Wheels Drive Hydrostatic
Sweeper

**Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)**

A	6.730	Longitud máxima / Maximum length
B	1.600	Distancia entre ejes / Wheelbase
C	1.230	Voladizo trasero / Rear extension
D	2.320	Altura máxima / Maximum height
F	2.000	Anchura máxima / Maximum width

Ancho Via Anterior / Front track width: 1.240
 Ancho Via Anterior / Rear track width: 1.240

Motor Diesel - Diesel Engine

Potencia - Power
Nº Cilindros - No cylinders
Refrigeración - Cooling

Transmisión - Transmission**Caja de Cambios - Gearbox****Frenos - Brakes****Embrague - Clutch****Dirección - Steering****Chasis - Frame****Puesto de conducción - Driving Post****Ruedas - Wheels**

Delanteras - Front
Traseras - Rear

Capacidad de cuchara - Shovel capacity**Capacidad de caja barrido - Sweeping box capacity****Ancho de barrido - Sweeping width****Depósito de Agua - Water tank****Sistema de riego - Irrigation system****Tolva - Hopper**

Nivel de agua - Water level
Colmada - Heaped up

Giro Tolva - Hopper angle**Carga Útil - Working Load****Pendiente Máx. Superable - Maximum gradient****Carga máxima arrastre - Maximum trailer load**

Sin frenos - Without breaks
Con frenos - With breaks

Peso en vacío - Weight when empty**Mantenimiento - Maintenance****Equipamiento - Equipment****Seguridad - Security****Opciones - Options****LOMBARDINI FOCS LDW 1404**

30 CV
 4

Agua - Water**Tracción 4 ruedas mediante Cardan - 4 Wheels drive by Cardan****4+4 velocidades con inversor - 4+4 speeds with reverser****Hidráulicos - Hydraulic****Monodisco en seco - Single dryplate****Hidráulica - Hydraulic**

De diseño isoresistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable. Designed to distribute load equally over its whole length, calculated especially to fulfill the requirements of a self-loading dumper.

Ergonómico / Ajustable - Ergonomic / Adjustable seat

10,0 / 75 15,3" 10PR
 10,0 / 75 15,3" 10PR

160 l.

210 l.

2.100 mm.

300 l.

Agua pulverizada - Pulverised water**Descarga Giratoria a 1.247 mm. Swivel unloading at 1.247 mm.**

0,92 m³

1,45 m³

2500 kg.

38%

750 kg.

2500kg.

2.925 kg.

La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo. The machine has been designed to keep maintenance costs to a minimum. The use of treated materials reduces the number of greasing points and components requiring service.

Parabrisas, limpiaparabrisas, cuchara, enganche rápido, luz rotativa, cinturón de seguridad, arranque y parada eléctricos, retrovisor izquierdo y avisador acústico de marcha atrás. Windscreen, wipers, scoop, quick-fitch, flashing beacon, seat belt, electrical start and stop, left rear-view mirror and reverse warning signal.

Protección antivuelco / techo protector. Roll-cage / Safety roof.
Instalación de luces, cabina, martillo hidráulico, doble asiento, freno a las cuatro ruedas, mástil y retro. Calefacción y Aire Acondicionado. Kit Limpieza, Hoja quitanieves, espaldador de sal. Head lights, cabin, hydraulic hammer, passenger seat, four wheels brake, fork lift and backhoe. Heater and Air conditioned. High pressure Washer kit, Snow plough attachment, Salt spreader.

BA-2500-AG

Barredora 4x4
Four Wheels Drive Sweeper

**Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)**

A	6.250	Longitud máxima / Maximum length
B	1.670	Distancia entre ejes / Wheelbase
C	1.230	Voladizo trasero / Rear extension
D	2.320	Altura máxima / Maximum height
F	2.100	Anchura máxima / Maximum width

Ancho Via Anterior / Front track width: 1.240
 Ancho Via Anterior / Rear track width: 1.240

Motor Diesel - Diesel Engine

Potencia - Power
Nº Cilindros - No cylinders
Refrigeración - Cooling

Transmisión - Transmission**Frenos - Brakes****Embrague - Clutch****Dirección - Steering****Chasis - Frame****Puesto de conducción - Driving Post****Ruedas - Wheels**

Delanteras - Front
Traseras - Rear

Capacidad de cuchara - Shovel capacity**Capacidad de caja barrido - Sweeping box capacity****Ancho de barrido - Sweeping width****Depósito de Agua - Water tank****Sistema de riego - Irrigation system****Tolva - Hopper**

Nivel de agua - Water level
Colmada - Heaped up

Carga Útil - Working Load**Pendiente Máx. Superable - Maximum gradient****Carga máxima arrastre - Maximum trailer load**

Sin frenos - Without breaks
Con frenos - With breaks

Peso en vacío - Weight when empty**Mantenimiento - Maintenance****Equipamiento - Equipment****Seguridad - Security****Opciones - Options****PERKINS 404C**

50 CV
 4

Agua - Water**Tracción 4 ruedas Hidrostático. 2 Velocidades - Hydrostatic 4 Wheels drive. 2 speeds.****Hidráulicos - Hydraulic****No posee - N/A****Hidráulica - Hydraulic**

De diseño isoresistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable. Designed to distribute load equally over its whole length, calculated especially to fulfill the requirements of a self-loading dumper.

Ergonómico / Ajustable - Ergonomic / Adjustable seat

10,0 / 75 15,3" 10PR
 10,0 / 75 15,3" 10PR

160 l.

210 l.

2.100 mm.

300 l.

Agua pulverizada - Pulverised water**Descarga Giratoria a 1.247 mm. Swivel unloading at 1.247 mm.**

0,92 m³

1,45 m³

2.500 kg.

47%

750 kg.

2500kg.

3.080 kg.

La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo. The machine has been designed to keep maintenance costs to a minimum. The use of treated materials reduces the number of greasing points and components requiring service.

Parabrisas, limpiaparabrisas, cuchara, Enganche rápido, furo rotativo, cinturón de seguridad y avisador acústico de marcha atrás. Windscreen, wipers, scoop, quick-fitch, flashing beacon, seat belt and reverse warning signal.

Protección antivuelco / techo protector. Roll-cage / Safety roof.
Instalación de luces, cabina, martillo hidráulico, doble asiento, freno a las cuatro ruedas, mástil y retro. Calefacción y Aire Acondicionado. Kit limpieza, Hoja quitanieves, espaldador de sal. Head lights, cabin, hydraulic hammer, passenger seat, four wheels brake, fork lift and backhoe. Heater and Air conditioned. High pressure Washer kit, Snow plough attachment, Salt spreader.

BA-2500H-AG

Barredora Hidrostática 4x4
Four Wheels Drive Hydrostatic
Sweeper

**Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)**

A	6.250	Longitud máxima / Maximum length
B	1.670	Distancia entre ejes / Wheelbase
C	1.230	Voladizo trasero / Rear extension
D	2.320	Altura máxima / Maximum height
F	2.100	Anchura máxima / Maximum width

Ancho Via Anterior / Front track width: 1.240
 Ancho Via Anterior / Rear track width: 1.240



DISEÑO, ENSAMBLAJE Y SERVICIO POST-VENTA
DE MAQUINARIA INDUSTRIAL
DESIGN, ASSEMBLY AND AFTER-SALES SERVICE
OF INDUSTRIAL MACHINERY

PIQUERSA

**LA FUERZA VERDE
THE GREEN FORCE**



CTRA. NAL. 340 - Km. 445 • ROTONDA LOS CALLEJONES • 04009 ALMERÍA (España) • TEL.: +34 950 625 060 • FAX: +34 950 624 003

ZONA NORTE: Tlf: +34 93 890 4826 - Fax: +34 93 890 3128 • ZONA CENTRO: Tlf: +34 91 870 2599 - Fax: +34 91 871 1306 • ZONA LEVANTE: Tlf: +34 96 147 0557 - Fax: +34 96 147 0431

FAX VENTAS: +34 950 624 003 • FAX COMPRAS: +34 950 624 034 • FAX RECAMBIOS: +34 950 624 029

E-mail: comercial@piquersa.es • <http://www.piquersa.es>