


BETONMISCHMASCHINE BETONNIERE



H-625-DG

Betonmischmaschine Drehentladung
Bétonnière a déchargement giratoire



Dieselmotor - Moteur Diesel	DEUTZ D909 L1
Leistung - Puissance	15,2 CV
Anzahl Zylinder - Cylindrée	1
Kühlung - Réfrigération	Luft - Air
Übertragung - Transmission	Mittels Kardan - Par Cardan
Wechselkasten - Boîte de vitesses	4+4 Geschwindigkeiten mit Inverter - 4+4 vitesses avec inverseur
Bremsen - Freins	Hydraulische - Hydrauliques
Kupplung - Embrayage	Einscheibe, trocken - Monodisque à sec
Lenkung - Direction	Hydraulische - Hydraulique
Chassis - Châssis	Von auf ganzer Länge resistenem Design, besonders berechnet zum Aushalten der Kräfte eines selbstladenden Kippers. Isorésistant sur toute sa longueur, conçu spécialement pour supporter les efforts d'un dumper avec pelle basculante pour autochargement.
Fahrsitz - Poste de conduite	Ergonomische / verstellbar - Ergonomique / Ajustable
Räder - Roues	
Vorne - Avant	10.0 / 75 - 15,3"
Hinten - Arrière	165 / 80 R13
Äußerer Drehradius - Rayon de pivotement extérieur	310 cm.
Tanks - Dépôts	
Öl - Huile	30 l.
Treibstoff - Combustible	25 l.
Trichter - Trémie	Drehentladung (180°) - Déchargement giratoire (180°)
Trommel - Tambour	625 l.
Mischvolumen - Capacité de malaxage	410 l.
Maximale überwindbare Steigung Capacité maximale en montée	33%
Maximale Zugkraft - Charge maximale de traction	
ohne Bremsen - Sans freins	750 kg.
mit Bremsen - Avec freins	2.500 Kg.
Leergewicht - Poids à vide	2.070 Kg.
Wartung - Entretien	Die Maschine ist modular entworfen worden, um so weit wie möglich die Wartungskosten zu senken und mit der Materialbehandlung sind die Schmier- und präventiven Wartungspunkte reduziert worden. La machine a été conçue de façon modulaire pour réduire au maximum les frais d'entretien; le traitement des matériaux a permis de réduire les engraissements et l'entretien préventif.
Ausstattung - Equipement	Drehlicht, Sicherheitsgurt, elektrischer Start und Stopp, linker Rückspiegel, akustisches Warnsignal bei Rückwärtsgang, Manueller Beschleuniger. Gyrophare, ceinture de sécurité, démarrage et arrêt électriques, rétroviseur gauche, avertisseur acoustique de marche arrière, accélérateur manuel.
Sicherheit - Sécurité	Umkippschutz / Schutzdach - Protection anti-renversement / Toit de protection
Optionen - Options	Windschutzscheibe und Scheibenwischer, Lampeninstallation, hydraulischer Hammer und Doppelsitz. Pare-brise et essuie-glaces, installation électrique, marteau hydraulique et siège double.

Abmessungen (mm) / Dimensions (mm)

A	3.440	Maximale Länge / Longueur maximale
B	1.740	Achsenabstand / Distance entre les essieux
C	610	Überhang hinten / Porte-à-faux arrière
E	2.450	Maximale Höhe / Hauteur maximale
F	1.530	Maximale Breite / Largeur maximale
		Spurbreite vorne / Largeur voie avant: 1.270
		Spurbreite hinten / Largeur voie arrière: 1.080

PIQUERSA
maquinaria, s.a.

LA FUERZA VERDE

CTRA. NAL. 340 - Km. 445
ROTONDA LOS CALLEJONES
04009 ALMERÍA • TEL.: +34 950 625 060
FAX: +34 950 624 003

E-mail: comercial@piquersa.es • http://www.piquersa.es



**DISEÑO, ENSAMBLAJE Y SERVICIO POST-VENTA
DE MAQUINARIA INDUSTRIAL**