

**PANTALLAS OSCILANTES Y PUNTERO**

La máquina puede cavar en arena seca suelta una profundidad de excavación de 0 a 15 cm, completamente controlada hidráulicamente por el operador mientras la máquina esté en movimiento. Las pantallas están hechas de acero Corten. Las puntas del puntero son de acero de alto carbono. La anchura de limpieza mínima es de 137 cm. Las pantallas oscilantes son el 54% del área total abierta. Un sistema de rampa superior con barra en forma de T atornillado a tres cadenas de acero de alto rendimiento (620 piezas) es empleado para mover los desperdicios recogidos en la pantalla dentro de la tolva.

**DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD**

La máquina lleva incorporada los siguientes dispositivos de seguridad de acuerdo con las normas estándar.

1. Dispositivo de protección de seguridad y blindaje
2. Símbolo de vehículo de movimiento lento
3. Dispositivo de arranque neutro
4. Señal de aviso audible del vehículo en movimiento
5. Rotativo de seguridad
6. Freno de estacionamiento automático
7. Dispositivo de parada de emergencia / automático construido dentro del pedal
8. Certificado R.O.P.S / F.O.P.S. Techo solar – toldo

**CARACTERISTICAS DE LA LIMPIAPLAYAS SERIE 5000.**

- Maniobrabilidad – radio de giro “0”, pivotes en cualquiera de las dos ruedas traseras.
- Eficiente – neumáticos flotantes y motor de 75 caballos que provee velocidad y gran capacidad sobre todo tipo de superficie de arena.
- Multiusos – uso en playas oceánicas, orillas de lagos, caminos de caballos, camino de lodos secos y más!
- Alta calidad – técnica superior de separación de arena dejando playas seguras y bellas.

**ESPECIFICACIONES PARA LA LIMPIAPLAYAS SERIE 5000**

LONGITUD.....	4.623 mm
PESO (CON TOLDO R.O.P.S.).....	3.178 Kg.
PESO (CON CABINA CON AIRE ACONDICIONADO).....	3.473 Kg.
ANCHO (CON R.O.P.S REPLEGADO).....	2.514 mm
ANCHO (CON CABINA CON AIRE ACONDICIONADO).....	2.590 mm
ANCHO DE BARRIDO.....	1.372 mm
CON PALETAS OPCIONALES.....	1.829 mm
CAPACIDAD DE LA TOLVA.....	1 m3
DISTANCIA DEL SUELO.....	152 a 203 mm
VELOCIDAD.....	16 Km./h
PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN.....	0 a 1.524 mm
TIPO DE MOTOR.....	Aprox. 75 CV Diesel refrigerado por agua
ALTURA DE VOLTEO.....	2.580 mm
PROPULSIÓN.....	Autopropulsada, tracción hidrostática
METODO DE LIMPIEZA.....	Pantallas oscilantes y rampas superiores
PUNTAS DE EXCAVACIÓN.....	Acero de alto carbono
PINTURA.....	Anticorrosiva
COLOR.....	Amarillo industrial
PANTALLA.....	Acero Corten resistente a la corrosión y la abrasión



**CTRA. NAC. 340 – Km. 445 – ROTONDA CUESTA DE LOS CALLEJONES – 04009 ALMERIA –**  
**TEL: 950 625060 – FAX: 950 624003 – e-mail: comercial@piquersa.es - www.piquersa.es**  
**Delegación Centro Telf: 91 8702559 Fax: 91 8711306. Delegación Norte Telf: 93 8904626 Fax: 93 8903128.**  
**Delegación Levante Telf:961470557 Fax: 961470431**