


SERIE 2500H

PIQUERSA

Motor diesel	PERKINS 404D-22			
Potencia	49,5 Cv			
Nº Cilindros	4			
Refrigeración	Líquida			
Transmisión	Tracción 4 ruedas hidrostático 2 velocidades.			
Frenos	Hidráulicos.			
Dirección	Hidráulica			
Chasis	De diseño iso resistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable.			
Puesto de conducción	Ergonómico / Ajustable.			
Ruedas				
Delanteras	10,0 / 75 – 15,3			
Traseras	10,0 / 75 – 15,3			
Radio de giro exterior	375 cm.			
Depósitos				
Aceite	50 L			
Combustible	32 L			
Tolva	D-2500H	D-2500H-AC	D-2500H-DG	D-2500H-AG
Nivel de agua	920 L	910 L	950 L	950 L
A ras	1.310 L	1.273 L	1.130 L	1.130 L
Carga útil	2.500 kg			
Carga máxima arrastre	D-2500H	D-2500H-AC	D-2500H-DG	D-2500H-AG
Sin frenos	950 kg	1.100 Kg	1.100 Kg	1.300 Kg
Con frenos	2.050 Kg	2.400 Kg	2.450 Kg	2.800 Kg
Peso en vacío	D-2500H	D-2500H-AC	D-2500H-DG	D-2500H-AG
	1.965 Kg	2.295 Kg	2.310 Kg	2.650 Kg
Mantenimiento	La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo.			
Equipamiento	Luz rotativa, cinturón de seguridad, arranque y parada eléctricos retrovisor izquierdo y avisador acústico de marcha atrás.			
Seguridad	Protección antivuelco / techo protector.			
Opciones	Parabrisas y limpiaparabrisas, luces homologadas, martillo hidráulico, doble asiento, freno a las cuatro ruedas y cinturón de seguridad con sensor de parada. Cabina cerrada. A/C calefacción. Gancho Remolque. * Sólo para versiones con pala autocargable: Retroexcavadora, mástil carretilla, martillo en punta retro. Desbrozadora. Depósito 350/600L y Kit alta presión. Hoja quitanieves y salero.			

D-2500H

Descarga hidráulica frontal a 650mm.




Dimensiones (mm)
 A – 2.980 Longitud máxima
 B – 1.600 Distancia entre ejes
 C – 630 Voladizo trasero
 D – 2.320 Altura máxima
 F – 1.730 Anchura máxima
 Ancho vía anterior: 1.240
 Ancho vía posterior: 1.240

Pendiente máxima superable: 50%

D-2500H-AC

Dumper hidrostático autocargable descarga frontal a 650 mm.




Dimensiones (mm)
 A – 4.120 Longitud máxima
 B – 1.600 Distancia entre ejes
 C – 630 Voladizo trasero
 D – 2.320 Altura máxima
 F – 1.740 Anchura máxima
 Ancho vía anterior: 1.240
 Ancho vía posterior: 1.240

Pendiente máxima superable: 46%.

Capacidad de cuchara: 160 L

D-2500H-DG

Dumper hidrostático descarga giratoria a 1.247 mm.




Dimensiones (mm) /
 A – 3.100 Longitud máxima
 B – 1.670 Distancia entre ejes
 C – 630 Voladizo trasero
 D – 2.320 Altura máxima
 F – 1.730 Anchura máxima
 Ancho vía anterior : 1.240
 Ancho vía posterior: 1.240

Pendiente máxima superable: 46% / Giro tolva ambas direcciones: 180°.

D-2500H-AG

Dumper hidrostático autocargable giratorio a 1.247 mm.



Dimensiones (mm)
 A – 4.250 Longitud máxima
 B – 1.670 Distancia entre ejes
 C – 630 Voladizo trasero
 D – 2.320 Altura máxima
 F – 1.740 Anchura máxima
 Ancho vía anterior: 1.240
 Ancho vía posterior: 1.240

Pendiente máxima superable: 45% / Giro tolva ambas direcciones: 180°.

Capacidad de cuchara : 160 L