


SERIE 4000H

PIQUERSA

Motor Diesel - Moteur Diesel	PERKINS D404-22 – 4 cilindros, refrigerado por agua con una potencia de 50 C.V. PERKINS D404-22 – 4 cylindres, refroidissement par eau, 50 C.V..
Embrague - Embragage	No posee - Non
Transmisión - Transmission	Hidrostática de 2 velocidades. Hydrostatique , 2 vitesses.
Tracción - Traction	Hidrostática a las 4 ruedas mediante motores ruedas y sistema automático de antipatinaje patentado. Hydrostatique aux 4 roues, par moteur roues et système anti-patinage automatique.
Frenos - Freins	Freno de servicio hidrostático mediante Inching. Freno de estacionamiento y emergencia hidráulico por baño en aceite. Freins de service hydrostatiques par inching. Frein de stationnement et de secours, hydraulique (bain de l'huile)
Dirección - Direction	Hidráulicos. Hydrauliques
Chasis - Châssis	Rígido de diseño isoresistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable. Rigide, isorésistant sur toute sa longueur, conçu spécialement pour supporter les efforts d'un dumper autochargéable.
Puesto de conducción - Poste conduite	Anatómico, homologado, regulable según peso del conductor y con cinturón de seguridad homologado. Anatomique, homologué, réglable selon poids du conducteur. Avec ceinture de sécurité homologué
Ruedas Delanteras y Traseras Roues: Avant - Arrière	11.5/80-15.3"14 PR.
Tolva - Benne	
Nivel de Agua - Niveau d'eau	D-4000H: 1.380 L D-4000H-DG: 1.180 L D-4000H-AG: 1.100 L
A ras - Au ras	D-4000H: 1.880 L D-4000H-DG: 1.830 L D-4000H-AG: 1.750 L
Carga Útil - Charge util	4.000 kg
Peso en vacío - Poids à vide	D-4000H: 2.320 Kg D-4000H-DG: 2.605 Kg D-4000H-AG: 3.080 Kg
Radio exterior giro - Rayon braquage ext.	D-4000H: 3,8 m. D-4000H-DG: 4 m. D-4000H-AG: 4 m.
Peso máximo remolcable Poids max. traction	
Sin frenos - Sans freins	D-4000H: 1.150 Kg D-4000H-DG: 1.250 Kg D-4000H-AG: 1.500 Kg
Con frenos - Avec freins	D-4000H: 2.450 Kg D-4000H-DG: 2.750 Kg D-4000H-AG: 3.250 Kg
Mantenimiento - Entretien	La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamientos de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo. La machine a été conçue de façon modulaire pour réduire au maximum les frais d'entretien. Le traitement des matériaux a permis de réduire les points de graissage et l'entretien préventif.
Estructura protección antivuelco y techo protector. Structure de protection contre le retournement	Las máquinas PIQUERSA cuentan con una estructura antivuelco que a la vez nos protege contra caída de objetos y de los rayos del sol. Les machines PIQUERSA ont une structure de protection contre le retournement. Cette structure protege aussi même: chute des objets, rayons du soleil
Equipamiento - Équipement	Luz rotativa, cinturón de seguridad, arranque y parada eléctricos, retrovisor izquierdo y avisador acústico de marcha atrás. Gyrophare, ceinture de sécurité, démarrage et arrêt électriques, rétroviseur gauche, avertisseur acoustique de la marche arrière.
Opciones - Options	Instalación de luces, martillo hidráulico y doble asiento. Parabrisas y limpiaparabrisas. D-4000H-AG: Mastil, retro, martillo en punta de retro, depósito de 300 litros / 600 litros. Quitanieves, salero, desbrozadora. Éclairage et signalisation. Marteau hydraulique, double siège, pare-brises, essuie-glaces. D-4000H-AG: Mât élévateur arrière. Retro, marteau sur rétro. Réservoir d'eau arrière 300 L / 600 L. Chasse-neige, salier, débroussaillage.

D-4000H

Descarga Hidráulica Frontal a 1.100 mm. Déversement hydraulique frontal à 1,100 mm




Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)	
A	3.435 Longitud máxima / Longueur maximale
B	1.810 Distancia entre ejes / Empattement
C	750 Voladizo trasero / Porte à faux arrière
D	2.470 Altura máxima / Hauteur maximale
F	1.810 Anchura máxima / largeur maximale
Ancho Vía Anterior / Largeur voie avan: 1.500	
Ancho Vía Posterior / Largeur voie arrière: 1.500	

Pendiente Máx. Superable - Cte Max. en montée: 44 % a plena carga. 44%

D-4000H-DG

Hidrostático Descarga Lateral 180°. Hydrostatique déversement latéral 180°

Suficiente para descarga directa a container, proyectada con salidas inclinadas para facilitar el desprendimiento de la carga. Suffisante pour déversement direct sur container




Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)	
A	3.560 Longitud máxima / Longueur maximale
B	1.950 Distancia entre ejes / Empattement
C	750 Voladizo trasero / Porte à faux arrière
D	2.470 Altura máxima / Hauteur maximale
F	1.810 Anchura máxima / largeur maximale
Ancho Vía Anterior / Largeur voie avan: 1.500	
Ancho Vía Posterior / Largeur voie arrière: 1.500	

Pendiente Máx. Superable - Cte Max. en montée: 42%

D-4000H-AG

Descarga Lateral Autocargable 180°. Autochargéable déversement lateral 180°.



Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)	
A	4.840 Longitud máxima / Longueur maximale
B	1.950 Distancia entre ejes / Empattement
C	750 Voladizo trasero / Porte à faux arrière
D	2.470 Altura máxima / Hauteur maximale
F	1.820 Anchura máxima / largeur maximale
Ancho Vía Anterior / Largeur voie avan: 1.500	
Ancho Vía Posterior / Largeur voie arrière: 1.500	

Pendiente Máx. Superable - Cte Max. en montée: 40 %
Capacidad de cuchara - Capacité de la pelle: 320 L
Homologación - Approval: Directiva 98 / 37 CEE