

DUMPER SERIE 1500H




Motor diesel	KOHLER
Potencia	25,5 CV
Nº cilindros	4
Refrigeración	Líquida
Fase emisiones motor	Stage V

Transmisión	Hidrostática 4x4 mediante motores rueda y sistema antipatinaje				
Frenos	Servicio: Hidrostático / Parking: Discos en baño de aceite, accionamiento eléctrico.				
Dirección	Hidráulica				
Chasis	Rígido				
Puesto de conducción	Anatómico, homologado, regulable según peso del conductor y con cinturón de seguridad homologado.				
Ruedas	Delanteras 11,0 / 65 - 12". Traseras 11,0 / 65 - 12".				
Radio de giro exterior	395 cm				
Depósitos	Aceite 34 L Combustible 28 L				
Tolva	D-1500H	D-1500H-AC	D-1500H-DG	D-1500H-AG	D-1750H-DA
Nivel de agua	617 L	606 L	678 L	678 L	702 L
A ras	908 L	887 L	871 L	871 L	1.039 L
Carga útil	D-1500H 1.500 Kg	D-1500H-AC 1.500 Kg	D-1500H-DG 1.500 Kg	D-1500H-AG 1.500 Kg	D-1750H-DA 1.750 Kg
Carga máxima de arrastre (Gancho de remolque opcional)	D-1500H	D-1500H-AC	D-1500H-DG	D-1500H-AG	D-1750H-DA
Sin frenos	700 Kg	800 Kg	800 Kg	900 Kg	800 Kg
Con frenos	1.450 Kg	1.600 Kg	1.600 Kg	1.800 Kg	1.600 Kg
Peso en vacío	D-1500H 1.460 Kg	D-1500H-AC 1.680 Kg	D-1500H-DG 1.695 Kg	D-1500H-AG 1.915 Kg	D-1750H-DA 1.680 Kg
Equipamiento	Joystick ergonómico multifuncional. Luz rotativa. Cinturón de seguridad. Arranque y parada eléctricos. Retrovisor izquierdo. Avisador acústico de marcha atrás.				
Seguridad	Protección antivuelco / techo protector.				
Opciones	Parabrisas y limpiaparabrisas. Luces homologadas. Cinturón de seguridad con micro. Doble asiento Cabina cerrada. A/C. Calefacción. Gancho remolque. Arco protector abatible. Ruedas 10.0/75-15.3". Quitanieves.* Salero.* Deposito de agua 350 Litros.* Kit alta presión. Kit desinfección / fumigación.* (*Sólo para versiones con pala autocargable)				
Velocidad máxima	Rueda estándar: 20 Km/h – Rueda opcional: 22,5 Km/h				

PIQUERSA

D-1500H

Dumper hidrostático descarga frontal a 798 mm




Dimensiones (mm)
 A – 2.785 Longitud máxima
 B – 1.675 Distancia entre ejes
 C – 485 Voladizo trasero
 D – 2.265 Altura máxima
 F – 1.725 Anchura máxima
 Ancho vía anterior / posterior: 1.470 / 1.370

Pendiente máxima superable: 47-43%* (* Con rueda opcional: 10.0/75-15.3" 10 PR)

D-1500H-AC

Dumper hidrostático autocargable descarga frontal a 798 mm




Dimensiones (mm)
 A – 3.890 Longitud máxima
 B – 1.675 Distancia entre ejes
 C – 485 Voladizo trasero
 D – 2.265 Altura máxima
 F – 1.725 Anchura máxima
 Ancho vía anterior / posterior: 1.470 / 1.370

Pendiente máxima superable 45-41%* (* Con rueda opcional: 10.0/75-15.3" 10 PR). Capacidad de cuchara: 160 L

D-1500H-DG

Dumper hidrostático descarga giratoria a 900 mm.




Dimensiones (mm)
 A – 3.120 Longitud máxima
 B – 1.675 Distancia entre ejes
 C – 485 Voladizo trasero
 D – 2.265 Altura máxima
 F – 1.725 Anchura máxima
 Ancho vía anterior / posterior: 1.470 / 1.370

Pendiente máxima superable 45-41%* (* Con rueda opcional: 10.0/75-15.3" 10 PR). Giro tolva ambas direcciones: 180°

D-1500H-AG

Dumper hidrostático autocargable descarga giratoria a 900mm




Dimensiones (mm)
 A – 3.890 Longitud máxima
 B – 1.675 Distancia entre ejes
 C – 485 Voladizo trasero
 D – 2.265 Altura máxima
 F – 1.725 Anchura máxima
 Ancho vía anterior / posterior: 1.470 / 1.370

Pendiente máxima superable 47-41%* (* Con rueda opcional: 10.0/75-15.3" 10 PR). Giro tolva ambas direcciones: 180°
 Capacidad de cuchara: 160 L

D-1750H-DA

Dumper hidrostático descarga en altura a 1.685 mm



Dimensiones (mm)
 A – 2.950 Longitud máxima
 B – 1.675 Distancia entre ejes
 C – 485 Voladizo trasero
 D – 2.265 Altura máxima
 F – 1.725 Anchura máxima
 Ancho vía anterior / posterior: 1.470 / 1.370

Pendiente máxima superable 41.5-37%* (* Con rueda opcional: 10.0/75-15.3" 10 PR)