

DUMPER SERIE 2000H

PIQUERSA

Motor diesel	KOHLER (Lombardini)
Potencia	25,5 CV
Nº Cilindros	4
Refrigeración	Líquida
Fase emisiones motor	Stage V

Transmisión	Hidrostática 4x4 mediante motores rueda y sistema antipatinaje
Frenos	Servicio: Hidrostático / Parking: Discos en baño de aceite, accionamiento eléctrico
Dirección	Hidráulica

Chasis De diseño iso-resistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable

Puesto de conducción Ergonómico / Ajustable

Ruedas	
Delanteras	11,0 / 65 - 12"
Traseras:	11,0 / 65 - 12"

Radio de giro exterior 395 cm

Depósitos	
Aceite	34 L
Combustible	28 L

Tolva	D-2000H	D-2000H-AC	D-2000H-DG	D-2000H-AG
Nivel de agua / A ras	660 L / 980 L	660 L / 980 L	650 L / 965 L	650 L / 965 L

Carga útil	D-2000H	D-2000H-AC	D-2000H-DG	D-2000H-AG
	2.000 Kg	2.000 Kg	2.000 Kg	2.000 Kg

Carga máxima de arrastre (Gancho de remolque opcional)	D-2000H	D-2000H-AC	D-2000H-DG	D-2000H-AG
Sin frenos	700 Kg	800 Kg	800 Kg	900 Kg
Con frenos	1.450 Kg	1.600 Kg	1.600 Kg	1.800 Kg

Peso en vacío	D-2000H	D-2000H-AC	D-2000H-DG	D-2000H-AG
	1.460 Kg	1.680 Kg	1.695 Kg	1.915 Kg

Mantenimiento La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo.

Equipamiento Joystick ergonómico multifuncional. Luz rotativa. Cinturón de seguridad. Arranque y parada eléctricos. Retrovisor izquierdo. Avisador acústico de marcha atrás.


Seguridad Protección antivuelco / techo protector.

Opciones Parabrisas. Luces homologadas. Cinturón con sensor de parada. Doble asiento Cabina cerrada. A/C. Calefacción. Gancho remolque. Arco protector abatible. Ruedas 10.0/75-15.3". Quitanieves.* Salero.* Deposito de agua 350 Litros.* Kit alta presión Kit desinfección / fumigación.* (*Sólo para versiones con pala Autocargable)

Velocidad máxima Rueda estándar: 20 Km/h – Rueda opcional: 22,5 Km/h

D-2000H

Dumper hidrostático descarga frontal a 798mm




Dimensiones (mm)
 A – 2.785 Longitud máxima
 B – 1.675 Distancia entre ejes
 C – 485 Voladizo trasero
 D – 2.265 Altura máxima
 F – 1.725 Anchura máxima
 Ancho vía anterior: 1.470
 Ancho vía posterior: 1.370

Pendiente máxima superable: 41-37%* (* Con rueda opcional: 10.0/75-15.3" 10 PR)

D-2000H-AC

Dumper hidrostático autocargable descarga frontal.a 798mm




Dimensiones (mm)
 A – 3.890 Longitud máxima
 B – 1.675 Distancia entre ejes
 C – 485 Voladizo trasero
 D – 2.265 Altura máxima
 F – 1.725 Anchura máxima
 Ancho vía anterior: 1.470
 Ancho vía posterior: 1.370

Pendiente máxima superable 39-35%* (* Con rueda opcional: 10.0/75-15.3" 10 PR)

Capacidad de cuchara: 160 L

D-2000H-DG

Dumper hidrostático descarga giratoria a 900mm.




Dimensiones (mm)
 A – 3.120 Longitud máxima
 B – 1.675 Distancia entre ejes
 C – 485 Voladizo trasero
 D – 2.265 Altura máxima
 F – 1.725 Anchura máxima
 Ancho vía anterior: 1.470
 Ancho vía posterior: 1.370

Pendiente máxima superable 39-35%* (* Con rueda opcional: 10.0/75-15.3" 10 PR) / Giro tolva ambas direcciones: 180°

D-2000H-AG

Dumper hidrostático autocargable giratorio a. 900mm



Dimensiones (mm)
 A – 3.890 Longitud máxima
 B – 1.675 Distancia entre ejes
 C – 485 Voladizo trasero
 D – 2.265 Altura máxima
 F – 1.725 Anchura máxima
 Ancho vía anterior: 1.470
 Ancho vía posterior: 1.370

Pendiente máxima superable 36-32,5%* (* Con rueda opcional: 10.0/75-15.3" 10 PR) / Giro tolva ambas direcciones: 180°

Capacidad de cuchara: 160 L