


SERIE 625

PIQUERSA

Motor Diesel - Moteur Diesel	H-625 & H-625-DG: LOMBARDINI 9LD. Potencia - Power 19 CV Nº Cilindros - Nº cylindres: 2. Refrigeración - Refroidissement: Aire - Air H-625T4 & H-625T4-DG: LOMBARDINI 9LD. Potencia - Puissance 26 CV Nº Cilindros - Nº cylindres: 2. Refrigeración - Puissance: Aire - Air
Transmisión - Transmision	H-625 & H-625-DG: Delantera Mediante Cardan - Avant par Cardan H-625T4 & H-625T4-DG: Tracción 4 ruedas mediante Cardan. Traction 4 roues par Cardan
Caja de Cambios - Boîte vitesses	4+4 velocidades con inversor. 4+4 vitesses avec inverseur
Frenos - Freins	H-625 & H-625-DG: Hidráulicos. Hydrauliques H-625T4 & H-625T4-DG: Hidráulicos Hydrauliques 4 roues
Embrague - Embragage	Monodisco en seco - Monodisque à sec
Dirección - Direction	Hidráulica - Hydraulique
Chasis - Châssis	De diseño iso resistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable. Isorésistant sur toute sa longueur, conçu spécialement pour supporter les efforts d'un dumper autochargéable.
Puesto de conducción - Poste de conduite	Ergonómico / Ajustable. Ergonomique/ Adaptable
Ruedas - Roues	
Delanteras - Avant	H-625 & H-625-DG: 27 x 8,5 - 15" H-625T4 & H-625T4-DG: 27 x 8,5 - 15"
Traseras - Arrière	H-625 & H-625-DG: 165 / 80 R13. H-625T4 & H-625T4-DG: 27 x 8,5 - 15"
Tolva - Benne	
Bombo - Cuve	625 L
Amasado - Malaxage	A ras / Au ras: 385 · Máximo / Max.: 450
Carga máxima arrastre - Charge max. traction	
Sin frenos - Sans freins	H-625: 750 kg DG: 950 Kg T4: 850 kg T4-DG: 1.000 kg
Con frenos - Avec freins	H-625: 1.650 Kg DG: 2.100 Kg T4: 1.800 kg T4-DG: 2.100 kg
Peso en vacío - Poids à vide	H-625: 1.565 kg H-625-DG: 2.000 kg H-625T4: 1.720 kg H-625T4-DG: 2.015 kg
Mantenimiento - Entretien	La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo. La machine a été conçue de façon modulaire pour réduire au maximum les frais d'entretien. Le traitement des matériaux a permis de réduire les points de graissage et l'entretien préventif
Equipamiento - Equipement	Luz rotativa, cinturón de seguridad, arranque y parada eléctricos, retrovisor izquierdo y derecho, y avisador acústico de marcha atrás. Acelerador Manual. Gyrophare, ceinture de sécurité, démarrage et arrêt électriques, rétroviseur gauche, avertisseur acoustique de la marche arrière.
Seguridad - Sécurité	Protección antivuelco / techo protector. Toit de protection
Opciones - Options	Parabrisas y limpiaparabrisas, instalación de luces, martillo hidráulico, doble asiento. Motor Lombardini LDW702, 15 cv., 2 cilindros. Refrigerado por Agua. Bombo intercambiable por tolva. Pare-brises, essuie-glaces, éclairage et signalisation, double siège, marteau hydraulique. Moteur Lombardini LDW702, 16 c.v., 2 cylindres, refroidissement par eau. Cuve interchangeable par benne.

H-625

Descarga Hidráulica Frontal a 565 mm. Déversement Hydraulique frontal à 565 mm.




Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)	
A	3.400 Longitud máxima / Longueur maximale
B	1.600 Distancia entre ejes / Empattement
C	530 Voladizo trasero / Porte à faux arrière
E	2.290 Altura máxima / Hauteur maximale
F	1.520 Anchura máxima / largeur maximale
Ancho Vía Anterior / Largeur voie avan: 1.305	
Ancho Vía Posterior / Largeur voie arrière: 1.080	

Pendiente Máx. Superable -Capacité Max en montée: 45%

H-625-DG

Descarga Giratoria (180º) a 771 mm. Déversement Giratoire (180º) à 771 mm.




Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)	
A	3.400 Longitud máxima / Longueur maximale
B	1.600 Distancia entre ejes / Empattement
C	530 Voladizo trasero / Porte à faux arrière
E	2.400 Altura máxima / Hauteur maximale
F	1.520 Anchura máxima / largeur maximale
Ancho Vía Anterior / Largeur voie avan: 1.260	
Ancho Vía Posterior / Largeur voie arrière: 1.260	

Pendiente Máx. Superable - Capacité Max en montée: 39%

H-625T4

Descarga Frontal 4x4 a 565 mm.. Déversement Frontal 4x4 à 565 mm.




Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)	
A	3.400 Longitud máxima / Longueur maximale
B	1.600 Distancia entre ejes / Empattement
C	530 Voladizo trasero / Porte à faux arrière
E	2.290 Altura máxima / Hauteur maximale
F	1.520 Anchura máxima / largeur maximale
Ancho Vía Anterior / Largeur voie avan: 1.260	
Ancho Vía Posterior / Largeur voie arrière: 1.260	

Pendiente Máx. Superable -Cte Max. en montée: 53%

H-625T4-DG

Descarga Giratoria 4x4(180º) a 741 mm.
Déversement Giratoire 4x4(180º) à 741 mm.



Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)	
A	3.400 Longitud máxima / Longueur maximale
B	1.600 Distancia entre ejes / Empattement
C	530 Voladizo trasero / Porte à faux arrière
E	2.400 Altura máxima / Hauteur maximale
F	1.520 Anchura máxima / largeur maximale
Ancho Vía Anterior / Largeur voie avan: 1.260	
Ancho Vía Posterior / Largeur voie arrière: 1.260	

Pendiente Máx. Superable - Capacité Max en montée: 53%