

# CONCRETE MIXER SÉRIE 625




**PIQUERSA**

Diesel Engine	H-625H-DG KOHLER	H-625T4-DG KOHLER
Puissance	25,5 CV	24,5 CV
N° cylindres	4	3
Refroidissement	Liquide	Liquide
Normes d'émissions	Stage V	Stage V
Transmission	Hydrostatique 4x4 à travers moteurs Roue avec système antidérapage.	Traction mécanique 4x4 par Cardan
Boîte à vitesses	4+4 vitesses avec inverseur	
Freins	Hydrostatiques / Multidisque à bain d'huile, démarrage électrique.	Hydrauliques 4 roues
Embrayage		
Direction	Hydraulique	
Châssis	Rigide	
Siège conducteur	Anatomique, homologué, réglable en fonction du poids du conducteur et avec Ceinture de sécurité homologuée.	
Roues	H-625H-DG	H-625T4-DG
Avant	11,0 x 65 - 12"	27 x 8,50 - 15"
Arrière	11,0 x 65 - 12"	27 x 8,50 - 15"
Rayon tournant extérieur	395 cm.	
Réservoir		
Huile	34 L	
Carburant	28 L	
Benne		
Tambour	625 L	
Mélanger	Maximum: 410 L	
Charge maximale de la remorque (Crochet optionnel)	H-625H-DG	H-625T4-DG
Sans Freins	1.000 Kg	1.000 Kg
Avec Freins	2.100 Kg	2.100 Kg
Poids à vide	2.325 Kg	2.015 Kg
Équipement	Gyrophare. Ceinture de sécurité. Démarrage et arrêt électriques Rétroviseur gauche. Avertisseur acoustique de marche arrière. Accélérateur à main. Joystick multifonction ergonomique.* (Seulement H-625H-DG)	
Sécurité	Protection anti-capotage / Toit protecteur du conducteur	
Options	Pare-brise frontal et essuie-glace. Feux homologués. Ceinture de sécurité avec micro. Siège passager. Cabine fermée. Chauffage. Crochet. Roues 10,0/75-15,3". Réservoir d'eau à l'arrière 350 L. Kit d'eau haute pression. Pompe d'eau auto-aspirant pour le remplissage du tambour.	

## H-625H-DG

Bétonnière hydrostatique autochargéable et déversement giratoire (180°) à 761 mm




Dimensions (mm)  
 A – 3.500 Longueur maximale  
 B – 1.675 Empattement  
 C – 485 Extension arrière  
 D – 2.360 Hauteur maximale  
 F – 1.725 Largeur maximale  
 G – 761 Hauteur de déversement  
 H – 300 Longueur de déversement  
 Largeur voie antérieure : 1.370  
 Largeur voie postérieure : 1.470

Mono-disque à sèche. Pente maximale : 41%

## H-625T4-DG

Bétonnière autochargéable et déversement giratoire (180°) à 741 mm



Dimensions (mm)  
 A – 3.500 Longueur maximale  
 B – 1.675 Empattement  
 C – 500 Extension arrière  
 D – 2.340 Hauteur maximale  
 F – 1.660 Largeur maximale  
 G – 741 Hauteur de déversement  
 H – 344 Longueur de déversement  
 Largeur voie antérieure : 1.260  
 Largeur voie postérieure : 1.260

Pente maximale: 53%