

# DUMPER SÉRIE 1750



**PIQUERSA**

Moteur Diesel	KOHLER
Puissance	15,5 CV
N° cylindres	2
Refroidissement	Liquide
Normes d'émissions	Stage V

Transmission	Traction mécanique avant par Cardan
Boîte à vitesses	4+4 vitesses avec inverseur
Freins	Hydraulique aux roues avant
Embrayage	Mono-disque à sèche
Direction	Hydraulique
Châssis	Rigide
Siège conducteur	Anatomique, homologué, réglable en fonction du poids du conducteur et avec ceinture de sécurité homologuée.
Roues	Avant 27 x 8,50 - 15" Arrière 165 / 80 R13
Rayon tournant extérieur	390 cm

Réservoir	
Huile	34 L
Carburant	28 L

Benne	D-1750	D-1750-AC	D-1750-DA	D-1750-DG	D-1750-AG
Niveau d'eau	617 L	606 L	702 L	678 L	678 L
Niveau	908 L	887 L	1.039 L	871 L	871 L

Capacité de charge	1.750 kg
--------------------	----------

Charge maximale de la remorque (Crochet optionnel)	D-1750	D-1750-AC	D-1750-DA	D-1750-DG	D-1750-AG
Sans Freins	600 Kg	730 Kg	730 Kg	730 Kg	730 Kg
Avec Freins	1.350 Kg	1.550 Kg	1.550 Kg	1.570 Kg	1.570 Kg

Poids à vide	1.325 kg
--------------	----------

Équipement	Gyrophare. Ceinture de sécurité. Démarrage et arrêt électriques. Rétroviseur arrière gauche. Avertisseur acoustique de marche arrière.
------------	--


Sécurité	Protection anti-capotage / Toit protecteur du conducteur
----------	--

Options	Pare-brise frontal et essuie-glace. Feux homologués. Marteau hydraulique. Siège passager. Ceinture de sécurité avec micro. Crochet. Arc de protection pliable. Porte-conteneurs. * (*Seulement pour le modèle D-1750).
---------	--

Vitesse maximale	21 Km/h
------------------	---------

## D-1750

Dumper de déversement hydraulique frontal à 785mm




Dimensions (mm)  
 A – 2.780 Longueur maximale  
 B – 1.675 Empattement  
 C – 500 Extension arrière  
 D – 2.230 Hauteur maximale  
 F – 1.660 Largeur maximale  
 Largeur voie antérieur : 1.305  
 Largeur voie postérieur : 1.280

Pente maximale: 38%

## D-1750-AC

Dumper autochargéable et déversement hydraulique frontal à 785 mm




Dimensions (mm)  
 A – 3.890 Longueur maximale  
 B – 1.675 Empattement  
 C – 500 Extension arrière  
 D – 2.230 Hauteur maximale  
 F – 1.660 Largeur maximale  
 Largeur voie antérieur : 1.305  
 Largeur voie postérieur : 1.280

Pente maximale: 35,5%. Capacité de la pelle : 160 L

## D-1750-DA

Dumper de déversement hydraulique en hauteur à 1.710 mm




Dimensions (mm)  
 A – 3.030 Longueur maximale  
 B – 1.675 Empattement  
 C – 500 Extension arrière  
 D – 2.230 Hauteur maximale  
 F – 1.660 Largeur maximale  
 Largeur voie antérieur : 1.305  
 Largeur voie postérieur : 1.280

Pente maximale: 35,5%

## D-1750-DG

Dumper de déversement hydraulique giratoire à 785 mm




Dimensions (mm)  
 A – 3.160 Longueur maximale  
 B – 1.675 Empattement  
 C – 500 Extension arrière  
 D – 2.230 Hauteur maximale  
 F – 1.660 Largeur maximale  
 Largeur voie antérieur : 1.305  
 Largeur voie postérieur : 1.280

Pente maximale: 35%. Benne tournante à 180° sur les deux côtés

## D-1750-AG

Dumper autochargéable et déversement hydraulique giratoire à 785 mm



Dimensions (mm)  
 A – 3.890 Longueur maximale  
 B – 1.675 Empattement  
 C – 500 Extension arrière  
 D – 2.230 Hauteur maximale  
 F – 1.660 Largeur maximale  
 Largeur voie antérieur : 1.305  
 Largeur voie postérieur : 1.280

Pente maximale: 33%. Benne tournante à 180° sur les deux côtés. Capacité de la pelle : 160 L