

# DUMPER SÉRIE 2000H



**PIQUERSA**

Diesel Engine	KOHLER
Puissance	25,5 CV
N° cylindres	4
Refroidissement	Liquide
Normes d'émissions	Stage V

Transmission	Hydrostatique 4x4 à travers moteurs roue avec système antidérapage.
Freins	Service : Hydrostatique / Parking : Multidisque à bain d'huile, démarrage électrique
Direction	Hydraulique
Châssis	Rigide
Siège conducteur	Anatomique, homologué, réglable en fonction du poids du conducteur et avec Ceinture de sécurité homologuée.

Roues	
Avant	11,0 / 65 - 12"
Arrière	11,0 / 65 - 12"
Rayon tournant extérieur	395 cm
Réservoir	
Huile	34 L
Carburant	28 L

Benne	D-2000H	D-2000H-AC	D-2000H-DG	D-2000H-AG
Niveau d'eau	660 L	660 L	650 L	650 L
Niveau	980 L	980 L	965 L	965 L

Capacité de charge	D-2000H	D-2000H-AC	D-2000H-DG	D-2000H-AG
	2.000 Kg	2.000 Kg	2.000 Kg	2.000 Kg

Charge maximale de la remorque (Crochet optionnel)	D-2000H	D-2000H-AC	D-2000H-DG	D-2000H-AG
Sans Freins	700 Kg	800 Kg	800 Kg	900 Kg
Avec Freins	1.450 Kg	1.600 Kg	1.600 Kg	1.800 Kg

Poids à vide	D-2000H	D-2000H-AC	D-2000H-DG	D-2000H-AG
	1.460 Kg	1.680 Kg	1.695 Kg	1.915 Kg

Équipement	Joystick multifonction ergonomique. Gyrophare. Ceinture de sécurité. Démarrage et arrêt électriques. Rétroviseur gauche. Avertisseur acoustique de marche arrière.
------------	--


Sécurité	Protection anti-capotage / Toit protecteur du conducteur
----------	--

Options	Pare-brise frontal et essuie-glace. Feux homologués. Ceinture de sécurité avec micro Siège passager. Cabine fermée. Climatisation. Chauffage. Crochet. Arc de protection pliable. Roues 10.0/75-15.3". Chasse-neige.* Épandeur de sel.* Réservoir d'eau 350 Litres*. Kit d'eau haute pression. Kit de désinfection / fumigation*. 2 vitesses. (*Seulement pour le modèle autochargéable)
---------	---

Vitesse maximale	Roue standard: 20 Km/h – Roue optionnel: 22,5 Km/h
------------------	--

## D-2000H

Dumper hydrostatique de déversement frontal à 798 mm




Dimensions (mm)

- A – 2.785 Longueur maximale
- B – 1.675 Empattement
- C – 485 Extension arrière
- D – 2.265 Hauteur maximale
- F – 1.725 Largeur maximale
- Largeur voie antérieur: 1.470
- Largeur voie postérieur: 1.370

Pente maximale: 41-37%\* (\* Avec roue optionnel : 10.0/75-15.3" 10 PR)

## D-2000H-AC

Dumper hydrostatique autochargéable et déversement frontal à 798 mm




Dimensions (mm)

- A – 3.890 Longueur maximale
- B – 1.675 Empattement
- C – 485 Extension arrière
- D – 2.265 Hauteur maximale
- F – 1.725 Largeur maximale
- Largeur voie antérieur: 1.470
- Largeur voie postérieur: 1.370

Pente maximale 39-35%\* (\* Avec roue optionnel : 10.0/75-15.3" 10 PR). Capacité de la pelle: 160 L

## D-2000H-DG

Dumper hydrostatique avec déversement giratoire à 900 mm




Dimensions (mm)

- A – 3.120 Longueur maximale
- B – 1.815 Empattement
- C – 485 Extension arrière
- D – 2.265 Hauteur maximale
- F – 1.725 Largeur maximale
- Largeur voie antérieur: 1.470
- Largeur voie postérieur: 1.370

Pente maximale: 39-35%\* (\* Avec roue optionnel : 10.0/75-15.3" 10 PR). Benne tournante à 180° sur les deux côtés

## D-2000H-AG

Dumper hydrostatique autochargéable et déversement giratoire à 900 mm



Dimensions (mm)

- A – 3.890 Longueur maximale
- B – 1.815 Empattement
- C – 485 Extension arrière
- D – 2.265 Hauteur maximale
- F – 1.725 Largeur maximale
- Largeur voie antérieur: 1.470
- Largeur voie postérieur: 1.370

Pente maximale: 36-32,5%\* (\* Avec roue optionnel : 10.0/75-15.3" 10 PR). Benne tournante à 180° sur les deux côtés  
Capacité de la pelle: 160 L