

DUMPER SÉRIE 2500




PIQUERSA

Moteur Diesel	KOHLER
Puissance	25,5 CV
N° cylindres	4
Refroidissement	Liquide
Normes d'émissions	Stage V

Transmission	Traction mécanique 4x4 par Cardan			
Boîte à vitesses	4+4 vitesses avec inverseur			
Freins	Hydrauliques			
Embrayage	Mono-disque à sèche			
Direction	Hydraulique			
Châssis	Rigide			
Siège conducteur	Anatomique, homologué, réglable en fonction du poids du conducteur et avec Ceinture de sécurité homologuée.			
Roues				
Avant	10,0 / 75 – 15,3			
Arrière	10,0 / 75 – 15,3			
Rayon tournant extérieur	375 cm.			
Réservoir				
Huile	26 L			
Carburant	32 L			
Benne	D-2500	D-2500-AC	D-2500-DG	D-2500-AG
Niveau d'eau	920 L	910 L	950 L	950 L
Niveau	1.310 L	1.273 L	1.130 L	1.130 L
Capacité de charge	2.500 kg			
Charge maximale de la remorque (Crochet optionnel)	D-2500	D-2500-AC	D-2500-DG	D-2500-AG
Sans Freins	850 kg	1.000 Kg	1.000 Kg	1.500 Kg
Avec Freins	1.800 Kg	2.100 Kg	2.100 Kg	2.500 Kg
Poids à vide	D-2500	D-2500-AC	D-2500-DG	D-2500-AG
	1.680 Kg	2.045 Kg	2.000 Kg	2.375 Kg
Équipement	Gyrophare. Ceinture de sécurité. Démarrage et arrêt électriques. Rétroviseur gauche. Avertisseur acoustique de marche arrière.			
Sécurité	Protection anti-capotage / Toit protecteur du conducteur			
Options	Pare-brise frontal et essuie-glace. Feux homologués. Marteau hydraulique. Siège passager. Freins aux quatre roues. Pelle Rétro.* Mât de chariot élévateur.* Cabine fermée. Climatisation. Chauffage. Crochet. Réservoir d'eau: 350L.* Ceinture de sécurité avec micro. Kit de désinfection / fumigation.* (*Seulement pour le modèle autochargéable)			

D-2500

Déversement hydraulique frontal à 650 mm




Dimensions (mm)
 A – 2.980 Longueur maximale
 B – 1.600 Empattement
 C – 630 Extension arrière
 D – 2.320 Hauteur maximale
 F – 1.730 Largeur maximale
 Largeur voie antérieur: 1.240
 Largeur voie postérieur: 1.240

Pente maximale: 51%

D-2500-AC

Autochargéable et déversement hydraulique frontal à 650 mm




Dimensions (mm)
 A – 4.120 Longueur maximale
 B – 1.600 Empattement
 C – 630 Extension arrière
 D – 2.320 Hauteur maximale
 F – 1.740 Largeur maximale
 Largeur voie antérieur: 1.240
 Largeur voie postérieur: 1.240

Pente maximale: 48%. Capacité de la pelle: 160 L

D-2500-DG

Déversement hydraulique giratoire à 1.247 mm




Dimensions (mm)
 A – 3.100 Longueur maximale
 B – 1.620 Empattement
 C – 630 Extension arrière
 D – 2.320 Hauteur maximale
 F – 1.730 Largeur maximale
 Largeur voie antérieur: 1.240
 Largeur voie postérieur: 1.240

Pente maximale: 48%. Benne tournante à 180° sur les deux côtés

D-2500-AG

Autochargéable et déversement hydraulique giratoire à 1.247 mm



Dimensions (mm)
 A – 4.250 Longueur maximale
 B – 1.670 Empattement
 C – 630 Extension arrière
 D – 2.320 Hauteur maximale
 F – 1.740 Largeur maximale
 Largeur voie antérieur: 1.240
 Largeur voie postérieur: 1.240

Pente maximale: 45%. Benne tournante à 180° sur les deux côtés. Capacité de la pelle: 160 L