

DUMPER SÉRIE 3500H




PIQUERSA

Moteur Diesel	PERKINS 403J-E17T
Puissance	49 CV
N° cylindres	3
Refroidissement	Liquide
Normes d'émissions	Stage V

Transmission	Hydrostatique 4x4 à travers moteurs roue avec système antidérapage. 2 vitesses.														
Freins	Service: Hydrostatique pour Inching. Freins de stationnement et d'urgence: hydraulique par bain d'huile.														
Direction	Hydraulique														
Châssis	Rigide														
Siège conducteur	Anatomique, homologué, réglable en fonction du poids du conducteur et avec Ceinture de sécurité homologuée.														
Roues	<table border="0"> <tr> <td>Avant</td> <td colspan="3">11.5/80 -15,3"14 PR</td> </tr> <tr> <td>Arrière</td> <td colspan="3">11.5/80 -15,3"14 PR</td> </tr> </table>			Avant	11.5/80 -15,3"14 PR			Arrière	11.5/80 -15,3"14 PR						
Avant	11.5/80 -15,3"14 PR														
Arrière	11.5/80 -15,3"14 PR														
Rayon tournant extérieur	D-3500H: 380 cm.	D-3500H-DG: 400 cm.	D-3500H-AG: 400 cm.												
Réservoir	<table border="0"> <tr> <td>Huile</td> <td colspan="3">50 L</td> </tr> <tr> <td>Carburant</td> <td colspan="3">35 L</td> </tr> </table>			Huile	50 L			Carburant	35 L						
Huile	50 L														
Carburant	35 L														
Benne	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>D-3500H</td> <td>D-3500H-DG</td> <td>D-3500H-AG</td> </tr> <tr> <td>Niveau d'eau</td> <td>1.380 L</td> <td>1.180 L</td> <td>1.100 L</td> </tr> <tr> <td>Niveau</td> <td>1.880 L</td> <td>1.830 L</td> <td>1.750 L</td> </tr> </table>				D-3500H	D-3500H-DG	D-3500H-AG	Niveau d'eau	1.380 L	1.180 L	1.100 L	Niveau	1.880 L	1.830 L	1.750 L
	D-3500H	D-3500H-DG	D-3500H-AG												
Niveau d'eau	1.380 L	1.180 L	1.100 L												
Niveau	1.880 L	1.830 L	1.750 L												
Capacité de charge	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg												
Charge maximale de la remorque (Crochet optionnel)	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>D-3500H</td> <td>D-3500H-DG</td> <td>D-3500H-AG</td> </tr> <tr> <td>Sans Freins</td> <td>1.150 Kg.</td> <td>1.250 Kg.</td> <td>1.500 Kg.</td> </tr> <tr> <td>Avec Freins</td> <td>2.450 Kg.</td> <td>2.750 Kg.</td> <td>3.250 Kg.</td> </tr> </table>				D-3500H	D-3500H-DG	D-3500H-AG	Sans Freins	1.150 Kg.	1.250 Kg.	1.500 Kg.	Avec Freins	2.450 Kg.	2.750 Kg.	3.250 Kg.
	D-3500H	D-3500H-DG	D-3500H-AG												
Sans Freins	1.150 Kg.	1.250 Kg.	1.500 Kg.												
Avec Freins	2.450 Kg.	2.750 Kg.	3.250 Kg.												
Poids à vide	D-3500H 2.320 kg	D-3500H-DG 2.605 Kg	D-3500H-AG 3.080 Kg												
Équipement	Joystick multifonction ergonomique. Gyrophare. Ceinture de sécurité. Démarrage et arrêt électriques. Rétroviseur gauche. Avertisseur acoustique de marche arrière. Caméra frontale.														
Sécurité	Protection anti-capotage / Toit protecteur du conducteur														
Options	Feux homologués. Marteau hydraulique. Siège passager. Ceinture de sécurité avec micro. Pare-brise frontal et essuie-glace. Cabine fermée. Climatisation. Chauffage. Crochet. D-3500H-AG: Mât de chariot élévateur. Pelle Rétro. Marteau hydraulique pour rétro. Réservoir d'eau 350 litres/ 600 litres. Kit de désinfection / fumigation. Chasse-neige. Épandeur de sel. Débroussailleuse.														

D-3500H

Dumper hydrostatique de déversement frontal à 1.100 mm




Dimensions (mm)
 A – 3.435 Longueur maximale
 B – 1.810 Empattement
 C – 750 Extension arrière
 D – 2.640 Hauteur maximale
 F – 1.810 Largeur maximale
 Largeur voie antérieur : 1.500
 Largeur voie postérieur : 1.500

Pente maximale: 49%

D-3500H-DG

Dumper hydrostatique avec déversement giratoire à 930 mm




Dimensions (mm)
 A – 3.580 Longueur maximale
 B – 1.950 Empattement
 C – 750 Extension arrière
 D – 2.640 Hauteur maximale
 F – 1.800 Largeur maximale
 Largeur voie antérieur: 1.500
 Largeur voie postérieur: 1.500

Pente maximale: 47%. Benne tournante à 180° sur les deux côtés

D-3500H-AG

Dumper hydrostatique autochargéable et déversement giratoire à 970mm



Dimensions (mm)
 A – 4.840 Longueur maximale
 B – 1.950 Empattement
 C – 750 Extension arrière
 D – 2.640 Hauteur maximale
 F – 1.820 Largeur maximale
 Largeur voie antérieur: 1.500
 Largeur voie postérieur: 1.500

Pente maximale: 47%. Benne tournante à 180° sur les deux côtés. Capacité de la pelle: 320 L.