

# DUMPER SÉRIE 4500H




**PIQUERSA**

Moteur Diesel	PERKINS 403J-E17T
Puissance	49 CV
N° cylindres	3
Refroidissement	Liquide
Normes d'émissions	Stage V

Transmission	Hydrostatique 4x4 à travers moteurs roue avec système antidérapage. 2 vitesses.										
Freins	Service: Hydrostatique pour Inching. Freins de stationnement et d'urgence: hydraulique par bain d'huile.										
Direction	Hydraulique										
Châssis	Rigide										
Siège conducteur	Anatomique, homologué, réglable en fonction du poids du conducteur et avec Ceinture de sécurité homologuée.										
Roues	<table> <tr> <td>Avant</td> <td>11.5/80 -15,3"14 PR</td> </tr> <tr> <td>Arrière</td> <td>11.5/80 -15,3"14 PR</td> </tr> </table>		Avant	11.5/80 -15,3"14 PR	Arrière	11.5/80 -15,3"14 PR					
Avant	11.5/80 -15,3"14 PR										
Arrière	11.5/80 -15,3"14 PR										
Rayon tournant extérieur	D-4500H: 380 cm.	D-4500H-DG: 400 cm.									
Réservoir	<table> <tr> <td>Huile</td> <td>50 L</td> </tr> <tr> <td>Carburant</td> <td>35 L</td> </tr> </table>		Huile	50 L	Carburant	35 L					
Huile	50 L										
Carburant	35 L										
Benne	<table> <tr> <td></td> <td>D-4500H</td> <td>D-4500H-DG</td> </tr> <tr> <td>Niveau d'eau</td> <td>1.408 L</td> <td>1.330 L</td> </tr> <tr> <td>Niveau</td> <td>2.050 L</td> <td>2.004 L</td> </tr> </table>			D-4500H	D-4500H-DG	Niveau d'eau	1.408 L	1.330 L	Niveau	2.050 L	2.004 L
	D-4500H	D-4500H-DG									
Niveau d'eau	1.408 L	1.330 L									
Niveau	2.050 L	2.004 L									
Capacité de charge	4.500 kg										
Charge maximale de la remorque (Crochet optionnel)	<table> <tr> <td></td> <td>D-4500H</td> <td>D-4500H-DG</td> </tr> <tr> <td>Sans Freins</td> <td>1.150 Kg.</td> <td>1.250 Kg.</td> </tr> <tr> <td>Avec Freins</td> <td>2.450 Kg.</td> <td>2.750 Kg.</td> </tr> </table>			D-4500H	D-4500H-DG	Sans Freins	1.150 Kg.	1.250 Kg.	Avec Freins	2.450 Kg.	2.750 Kg.
	D-4500H	D-4500H-DG									
Sans Freins	1.150 Kg.	1.250 Kg.									
Avec Freins	2.450 Kg.	2.750 Kg.									
Poids à vide	<table> <tr> <td></td> <td>D-4500H</td> <td>D-4500H-DG</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2.320 kg</td> <td>2.605 Kg</td> </tr> </table>			D-4500H	D-4500H-DG		2.320 kg	2.605 Kg			
	D-4500H	D-4500H-DG									
	2.320 kg	2.605 Kg									
Équipement	Joystick multifonction ergonomique. Gyrophare. Ceinture de sécurité. Démarrage et arrêt électriques. Rétroviseur gauche. Avertisseur acoustique de marche arrière. Caméra frontale.										
Sécurité	Protection anti-capotage / Toit protecteur du conducteur										
Options	Feux homologués. Marteau hydraulique. Siège passager. Ceinture de sécurité avec micro. Pare-brise frontal et essuie-glace. Cabine fermée. Climatisation. Chauffage. Crochet.										

## D-4500H

Dumper hydrostatique de déversement frontal à 1.100 mm




Dimensions (mm)

A – 3.435 Longueur maximale  
 B – 1.810 Empattement  
 C – 750 Extension arrière  
 D – 2.640 Hauteur maximale  
 F – 1.850 Largeur maximale  
 Largeur voie antérieur: 1.540  
 Largeur voie postérieur: 1.500

Pente maximale: 42%

## D-4500H-DG

Dumper hydrostatique avec déversement giratoire à 930 mm



Dimensions (mm)

A – 3.620 Longueur maximale  
 B – 1.950 Empattement  
 C – 750 Extension arrière  
 D – 2.640 Hauteur maximale  
 F – 1.850 Largeur maximale  
 Largeur voie antérieur: 1.540  
 Largeur voie postérieur: 1.500

Pente maximale: 40%. Benne tournante à 180° sur les deux côtés