DUMPER SERIE 1500H

PIQUERSA

Motor diesel	KOHLER
Potencia	25,5 CV
Nº cilindros	4
Refrigeración	Líquida
Fase emisiones motor	Stage V
Transmisión	Hidrostática 4x4 mediante motores rueda y sistema antipatinaje
Frenos	Servicio: Hidrostático / Parking: Discos en baño de aceite, accionamiento eléctrico.
Dirección	Hidráulica
Chasis	Rígido
Puesto de conducción	Anatómico, homologado, regulable según peso del conductor y con cinturón de seguridad homologado.
Ruedas	
Delanteras	11,0 / 65 - 12”.
Traseras	11,0 / 65 - 12”.
Radio de giro exterior	395 cm
Depósitos	
Aceite	34 L
Combustible	28 L

Tolva	D-1500H	D-1500H-AC	D-1500H-DG	D-1500H-AG	D-1750H-DA
Nivel de agua	617 L	606 L	678 L	678 L	702 L
A ras	908 L	887 L	871 L	871 L	1.039 L

Carga útil	D-1500H	D-1500H-AC	D-1500H-DG	D-1500H-AG	D-1750H-DA
	1.500 Kg	1.500 Kg	1.500 Kg	1.500 Kg	1.750 Kg

Carga máxima de arrastre (Gancho de remolque opcional)	D-1500H	D-1500H-AC	D-1500H-DG	D-1500H-AG	D-1750H-DA
Sin frenos	700 Kg	800 Kg	800 Kg	900 Kg	800 Kg
Con frenos	1.450 Kg	1.600 Kg	1.600 Kg	1.800 Kg	1.600 Kg

Peso en vacío	D-1500H	D-1500H-AC	D-1500H-DG	D-1500H-AG	D-1750H-DA
	1.460 Kg	1.680 Kg	1.695 Kg	1.915 Kg	1.680 Kg

Equipamiento	Joystick ergonómico multifuncional. Luz rotativa. Cinturón de seguridad. Arranque y parada eléctricos. Retrovisor izquierdo. Avisador acústico de marcha atrás.
Seguridad	Protección antivuelco / techo protector.
Opciones	Parabrisas y limpiaparabrisas. Luces homologadas. Cinturón de seguridad con micro. Doble asiento Cabina cerrada. A/C. Calefacción. Gancho remolque. Arco protector abatible. Ruedas 10.0/75-15.3". Quitanieves.* Salero.* Deposito de agua 350 Litros.* Kit alta presión. Kit desinfección / fumigación.* (*Sólo para versiones con pala autocargable)
Velocidad máxima	Rueda estándar: 20 Km/h – Rueda opcional: 22,5 Km/h

D-1500H

Dumper hidrostático descarga frontal a 798 mm



Dimensiones (mm)
A – 2.785 Longitud máxima
B – 1.675 Distancia entre ejes
C – 485 Voladizo trasero
D – 2.265 Altura máxima
F – 1.725 Anchura máxima
Ancho vía anterior / posterior: 1.470 / 1.370

Pendiente máxima superable: 47-43%* (* Con rueda opcional: 10.0/75-15.3" 10 PR)

D-1500H-AC

Dumper hidrostático autocargable descarga frontal.a 798 mm



Dimensiones (mm)
A – 3.890 Longitud máxima
B – 1.675 Distancia entre ejes
C – 485 Voladizo trasero
D – 2.265 Altura máxima
F – 1.725 Anchura máxima
Ancho vía anterior / posterior: 1.470 / 1.370

Pendiente máxima superable 45-41%* (* Con rueda opcional: 10.0/75-15.3" 10 PR). Capacidad de cuchara: 160 L

D-1500H-DG

Dumper hidrostático descarga giratoria a 900 mm



Dimensiones (mm)
A – 3.120 Longitud máxima
B – 1.815 Distancia entre ejes
C – 485 Voladizo trasero
D – 2.265 Altura máxima
F – 1.725 Anchura máxima
Ancho vía anterior / posterior: 1.470 / 1.370

Pendiente máxima superable 45-41%* (* Con rueda opcional: 10.0/75-15.3" 10 PR). Giro tolva ambas direcciones: 180º

D-1500H-AG

Dumper hidrostático autocargable descarga giratoria a 900mm



Dimensiones (mm)
A – 3.890 Longitud máxima
B – 1.815 Distancia entre ejes
C – 485 Voladizo trasero
D – 2.265 Altura máxima
F – 1.725 Anchura máxima
Ancho vía anterior / posterior: 1.470 / 1.370

Pendiente máxima superable 47-41%* (* Con rueda opcional: 10.0/75-15.3" 10 PR). Giro tolva ambas direcciones: 180º
Capacidad de cuchara: 160 L

D-1750H-DA

Dumper hidrostático descarga en altura a 1.685 mm



Dimensiones (mm)
A – 2.950 Longitud máxima
B – 1.675 Distancia entre ejes
C – 485 Voladizo trasero
D – 2.265 Altura máxima
F – 1.725 Anchura máxima
Ancho vía anterior / posterior: 1.470 / 1.370

Pendiente máxima superable 41.5-37%* (* Con rueda opcional: 10.0/75-15.3" 10 PR)