# DUMPER SERIE 3500H

PIQUERSA

| | |
|---|---|
| Motor diesel | PERKINS 403J-E17T |
| Potencia | 49 CV |
| Nº cilindros | 3 |
| Refrigeración | Líquida |
| Fase emisiones motor | Stage V |

| | |
|---|---|
| Transmisión | Hidrostática 4x4 mediante motores rueda y sistema antipatinaje. 2 velocidades. |
| Frenos | Servicio hidrostático mediante Inching. Freno de estacionamiento y emergencia hidráulico por baño en aceite. |
| Dirección | Hidráulicos |
| Chasis | Rígido |
| Puesto de conducción | Anatómico, homologado, regulable según peso del conductor y con cinturón de seguridad homologado. |
| Ruedas | |
| Delanteras | 11.5/80 -15.3"14 PR |
| Traseras | 11.5/80 -15.3"14 PR |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Radio de giro exterior | D-3500H: 380 cm. | D-3500H-DG: 400 cm. | D-3500H-AG: 400 cm. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Depósitos | | | |
| Aceite | 50 L | | |
| Combustible | 35 L | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tolva | D-3500H | D-3500H-DG | D-3500H-AG |
| Nivel de agua | 1.380 L | 1.180 L | 1.100 L |
| A ras | 1.880 L | 1.830 L | 1.750 L |
| Carga útil | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Carga máxima arrastre (Gancho de remolque opcional) | D-3500H | D-3500H-DG | D-3500H-AG |
| Sin frenos | 1.150 Kg. | 1.250 Kg. | 1.500 Kg. |
| Con frenos | 2.450 Kg. | 2.750 Kg. | 3.250 Kg. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Peso en vacío | D-3500H | D-3500H-DG | D-3500H-AG |
| | 2.320 kg | 2.605 Kg | 3.080 Kg |

| | |
|---|---|
| Equipamiento | Joystick ergonómico multifuncional. Luz rotativa. Cinturón de seguridad. Arranque y parada eléctricos. Retrovisor izquierdo. Avisador acústico de marcha atrás. |
| Seguridad | Protección antivuelco / techo protector. |
| Opciones | Luces homologadas. Martillo hidráulico. Doble asiento. Cinturón de seguridad con micro. Parabrisas y limpiaparabrisas. Cabina cerrada. Aire acondicionado. Calefacción. Gancho remolque. Cámara visión delantera. D-3500H-AG :Mástil. Retroexcavadora. Martillo en punta de retro. Depósito de 350 litros/ 600 litros. kit desinfección / fumigación. Quitanieves. Salero. Desbrozadora. |

## D-3500H

Dumper hidrostático descarga frontal a 1.100 mm




Dimensiones (mm)
A – 3.435 Longitud máxima
B – 1.810 Distancia entre ejes
C – 750 Voladizo trasero
D – 2.640 Altura máxima
F – 1.810 Anchura máxima
Ancho vía anterior: 1.500
Ancho vía posterior: 1.500

Pendiente máxima superable: 49%

## D-3500H-DG

Dumper hidrostático descarga giratoria a 930 mm




Dimensiones (mm)
A – 3.580 Longitud máxima
B – 1.950 Distancia entre ejes
C – 750 Voladizo trasero
D – 2.640 Altura máxima
F – 1.800 Anchura máxima
Ancho vía Anterior: 1.500
Ancho vía Posterior: 1.500

Pendiente máxima superable: 47%. Giro tolva ambas direcciones: 180º

## D-3500H-AG

Dumper hidrostático autocargable descarga giratoria a 970 mm




Dimensiones (mm)
A – 4.840 Longitud máxima
B – 1.950 Distancia entre ejes
C – 750 Voladizo trasero
D – 2.640 Altura máxima
F – 1.820 Anchura máxima
Ancho vía anterior: 1.500
Ancho vía posterior: 1.500

Pendiente máxima superable: 47% a plena carga. Giro tolva ambas direcciones: 180º. Capacidad cuchara: 320 L.